

Хоналарни кўчма ўт ўчиргичлар билан жиҳозлаш меъёрлари

Хона тотиқаси	Ҳимояланадиг ан чегара майдони m ²	Ўнғи н синф и	Сигими 10 L бўлган кўпикли ва сувли ўт ўчиргичла р	Куқунли ўт ўчиргичлар , ўт ўчириш моддасининг оғирлиги (kg)			Углекислотал и ўт ўчиргичлар, ўт ўчириш моддасининг оғирлиги (L)		Хладонли ўт ўчиргичлар , ўт ўчириш моддасининг оғирлиги (L)	Ўт ўчириш аэрозоли генератор и
				2	4	8(9)	2	5	2	
А, Б, В1-В4 (ёнувчан газлар ва суюқликлар)	200	А	2++	-	2+	1++	-	-	-	-
		В	4++	-	2+	1++	-	-	4+	-
		С	-	-	2+	1++	-	-	4+	-
		Д	-	-	2+	1++	-	-	-	-
		Е	-	-	2+	1++	-	2++	-	-
В1-В4 (ёнувчан газлар ва суюқликларда н ташқари)	400	А	2++	4+	2++	1+	-	-	2+	2+
		Д	-	-	2+	1++	-	-	-	-
		Е	-	-	2++	1+	2+	4+	2++	2+
Г	800	В	2+	.	2++	1 +	-	-	-	2+
		С	-	4+	2++	1+	-	-	-	2+
Г, Д	1 800	А	2++	4+	2++	1+	-	-	-	2+
		Д	-	-	2+	1++	-	-	-	-
		Е	-	2+	2++	1 +	4+	2++	2+	2+
Жамоат бинолари	800	А	4++	8+	4++	2+	-	4+	-	2+
		Е	-	-	4++	2+	4+	2++	4+	2+